



Apreamare 38 Comfort

1 MOTORIZZAZIONE

2 * VOVLOPENTA D4-300 potenza 300 mhp / 221 kW a 3500 giri/min

2 VELOCITA' (nodi)

	VOVLOPENTA D4-300	
velocità massima al dislocamento a medio carico	28	nodi
velocità di crociera al dislocamento a medio carico	24	nodi

3 AUTONOMIA (miglia nautiche)

	VOVLOPENTA D4-300	
velocità massima	180	m.n.
velocità di crociera	220	m.n.

4 DIMENSIONI PRINCIPALI

Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666	11,56	m.	37 ft. 11 in.
Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666	9,98	m.	32 ft. 9 in.
Lg=Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	8,50	m.	27 ft. 11 in.
Larghezza massima	3,45	m.	11 ft. 4 in.
Immersione sotto le eliche (a pieno carico)	0,97	m.	3 ft. 2 in.
Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	9	ton./lb.	19842
Dislocamento a pieno carico	11	ton./lb.	24251
Numero massimo di persone imbarcabili	10		
categoria di navigazione CE 2003/44	B		
certificazione moduli	B + Aa (Sound Emission)		R.I.Na.

5 DATI CARATTERISTICI

Tipo di carena : a geometria variabile con deadrise 14° e pattini di sostentamento			
H massima = Altezza di costruzione dalla chiglia	4,22	m.	13 ft. 10 in.
H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia	3,69	m.	12 ft. 1 in.
P = sporgenza prodiera del pulpito	n.d.		
Capacità serbatoi carburante	750	lt./US gals.	198
Capacità serbatoi acqua	230	lt./US gals.	61

I dati tecnici, prestazionali e di autonomia, nonché i disegni e le riproduzioni grafiche riportati non hanno alcun valore di certificazione. Sono da considerarsi meramente indicativi e riferiti ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico o descrittivo deve essere rapportato esclusivamente alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale