



Riva
76' PERSEO

A FERRETTI GROUP BRAND











TABELLE TECNICHE

Motorizzazione 2 * MAN 12V 1550 POTENZA 1550 mhp / 1140 kW a 2300 giri/min 2 * MAN 12V 1800 POTENZA 1800 mhp / 1324 kW a 2300 giri/min (opt)			
		MAN 1800	MAN 1550
Velocità	Velocità massima	37	33
	Velocità di crociera	32	29
Autonomia dato indicativo	Velocità massima	295	305
	Velocità di crociera	315	325
Dimensioni principali	Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666.....	23,32 m. - 76 ft. 6 in.	
	Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666.....	22,74 m. - 74 ft. 7 in.	
	Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	19,07 m. - 62 ft. 7 in.	
	Larghezza massima.....	5,57 m. - 18 ft. 10 in.	
	Immersione sotto le eliche (a pieno carico).....	1,90 m. - 6 ft. 3 in.	
	Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	45,80 t. - 100972 lbs.	
	Dislocamento a pieno carico	53,50 t. - 117956 lbs.	
	Numero massimo di persone imbarcabili.....	16	
Dati caratteristici	Categoria di navigazione CE 2003/44	A	
	Certificazione moduli	B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.	
	Tipo di carena: a geometria variabile con deadrise 13,8° e pattini di sostentamento		
Specifiche prestazionali	H massima = Altezza massima dalla chiglia	7,00 m. - 23 ft. 0 in.	
	H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia..	5,60 m. - 18 ft. 4 in.	
	P = Sporgenza prodiera del pulpito e poppiera plancetta ...	0,58 m. - 1 ft. 11 in.	
	Capacità serbatoio carburante.....	5600 lt. - 1479 US gals.	
	Capacità serbatoi acqua.....	840 lt. - 222 US gals.	
	I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento e si riferiscono alla barca standard, a 1/3 del carico, con carena pulita, temp. 25°C, buone condizioni climatiche e 6 persone a bordo	48,25 t. - 106369 lbs.	
	Sovraccaricando la barca di.....	0,50 t. - 1102 lbs.	
	Si ha una perdita di velocità massima pari a	1 nodo	

TECHNICAL SHEET

Motorization 2 * MAN 12V 1550 POWER 1550 mhp / 1140 kW at 2300 rpm 2 * MAN 12V 1800 POWER 1800 mhp / 1324 kW at 2300 rpm (opt)			
		MAN 1800	MAN 1550
Speed	Maximum speed	37	33
	Cruising speed.....	32	29
Range prediction data	Maximum speed	295	305
	Cruising speed.....	315	325
Main sizes	Loa = Overall length (standard ISO 8666)	23,32 m. - 76 ft. 6 in.	
	Lh = Hull length (standard ISO 8666).....	22,74 m. - 74 ft. 7 in.	
	Lwl = Waterline length (boat fully laden)	19,07 m. - 62 ft. 7 in.	
	Maximum beam.....	5,57 m. - 18 ft. 10 in.	
	Depth under propellers (boat fully laden).....	1,90 m. - 6 ft. 3 in.	
	Displacement unladen	45,80 t. - 100972 lbs.	
	Displacement laden.....	53,50 t. - 117956 lbs.	
	Maximum number of persons on board	16	
Technical data	Navigation category CE 2003/44	A	
	Certification modules.....	B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.	
	Hull type: 13,8° deadrise warped hull with spray rails		
Performance specifications	H = Overall heigth from keel to top roof.....	7,00 m. - 23 ft. 0 in.	
	Ht = Minimum transport heigth from keel.....	5,60 m. - 18 ft. 4 in.	
	P = Pulpit and stern platform.....	0,58 m. - 1 ft. 11 in.	
	Fuel tank capacity	5600 lt. - 1479 US gals.	
	Water tanks capacity	840 lt. - 222 US gals.	
	The performance is estimated at the following conditions standard version displacement of the yacht, at 1/3 of load, clean hull, 25°C air temperature, good weather conditions, 6 persons on board	48,25 t. - 106369 lbs.	
	Overloading the yacht by.....	0,50 t. - 1102 lbs.	
	Top speed decreases of.....	1 knot	



Main deck



Top view



Lower deck

