



Apreamare 38 Open

1 MOTORIZZAZIONE

2 * VOVLOPENTA D4-300 potenza 300 mhp / 221 kW a 3500 giri/min

2 VELOCITA' (nodi)

	VOVLOPENTA D4-300	
velocità massima al dislocamento a medio carico	28	nodi
velocità di crociera al dislocamento a medio carico	24	nodi

3 AUTONOMIA (miglia nautiche)

	VOVLOPENTA D4-300	
velocità massima	190	m.n.
velocità di crociera	230	m.n.

4 DIMENSIONI PRINCIPALI

Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666	11,29	m.	37 ft. 0 in.
Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666	9,98	m.	32 ft. 9 in.
Lg=Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	8,50	m.	27 ft. 11 in.
Larghezza massima	3,45	m.	11 ft. 4 in.
Immersione sotto le eliche (a pieno carico)	0,74	m.	2 ft. 5 in.
Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	7	ton./lb.	15432
Dislocamento a pieno carico	9	ton./lb.	19842
Numero massimo di persone imbarcabili	10		
categoria di navigazione CE 2003/44	B		
certificazione moduli	B + Aa (Sound Emission)		R.I.Na.

5 DATI CARATTERISTICI

Tipo di carena : a geometria variabile con deadrise 14°/15° e pattini di sostentamento

H massima = Altezza di costruzione dalla chiglia	2,82	m.	9 ft. 3 in.
H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia	2,82	m.	9 ft. 3 in.
P = sporgenza prodiera del pulpito	n.d.		
Capacità serbatoi carburante	750	lt./US gals.	198
Capacità serbatoi acqua	230	lt./US gals.	61

I dati tecnici, prestazionali e di autonomia, nonché i disegni e le riproduzioni grafiche riportati non hanno alcun valore di certificazione. Sono da considerarsi meramente indicativi e riferiti ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico o descrittivo deve essere rapportato esclusivamente alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale